

Reinigung von Außenjalousien leicht gemacht

Die Reinigung von Sonnenschutztechnik hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung stark zugenommen. Immer mehr Rollladen- und Sonnenschutztechniker bieten, neben Wartung und Reparatur, auch die Reinigung als zusätzliche Serviceleistung mit an.

Besonders problematisch ist die Reinigung von Außenjalousien. Diese in der Anschaffung oft kostenintensiven Anlagen sind Wind und Wetter ausgesetzt. Hinzu kommt, dass Abgase und Feinstaub von der Straße die Anlagen im Laufe der Jahre regelrecht

zudecken und für Korrosionsschäden und Beschädigung der gesamten Mechanik sorgen. Daher ist die regelmäßige Reinigung von Außenjalousien nicht nur eine Frage der Sauberkeit, um einer Fassade ein einheitliches, gepflegtes Bild zu geben, sondern auch eine Frage der Werterhaltung unter Kosten/Nutzen-Gesichtspunkten.

Um stark verschmutzte Außenjalousien zu reinigen und sowohl die Lamellen, als auch Zug- und Leiterbänder wirklich sauber zu bekommen, hat sich bislang nur eine Methode bewährt:

Das sogenannte Bürsten-Walzen-Reinigungsverfahren, wie auch der Methodentest des VDS-Verband Deutscher Sonnenschutzreiniger e.V. aus dem Jahr 2006 festgestellt hat. Hierzu gibt es zwei Systeme, die nach diesem Prinzip arbeiten:

- ▶ Die LMR 3000, die, ähnlich einer Autowaschstraße, Jalousien in ausgebautem Zustand reinigt, und zwar sämtliche Jalousien, von der 16 mm Innenjalousie bis zur 100 mm Außenjalousie.

- ▶ Die AJR professional, das mobile System, das Außenjalousien direkt am Objekt reinigen kann, aber natürlich auch in der Werkstatt eingesetzt wird, wo die Jalousien am Galgen repariert werden, um sie anschließend zu reinigen.
- ▶ Die AJR professional erhielt auf Grund ihrer einfachen Handhabung bei optimalem Reinigungseffekt den Innovationspreis der Messe R+T im Jahr 2006.

Die AJR professional wird nun durch ein neues variables Getriebe ergänzt und ist somit noch einfacher in ihrer Handhabung. Bislang musste für den Wechsel der Bürsten von einer Größe zu einer anderen (es gibt für jeden Jalousientyp die passenden Bürsten: 50, 60, 80, 90 und 100 mm) jeweils das



*AJR professional mit neuem vario Getriebe
(Foto: sps-cleaning)*

gesamte Getriebe mit ausgewechselt werden, damit die Abstände zwischen den Lamellen für eine optimale Reinigung stimmen. Beim neuen Vario-Getriebe müssen nur noch die Bürsten gewechselt werden; das Getriebe bleibt immer das gleiche. Das erleichtert das Arbeiten und macht das ganze System insgesamt kostengünstiger.

Durch die damit einhergehende Zeiterparnis werden auch eventuelle Kosten für eine Hebebühne reduziert. Die Flächenleistung liegt bei ca. 20 – 25 m² in der Stunde.

**sps-cleaning-systems, 70736
Fellbach, www.sps-cleaning.net**