

Leichte Reinigung von Außenjalousien

Die Reinigung von Sonnenschutztechnik hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung stark zugenommen. Immer mehr Rollladen- und Sonnenschutztechniker bieten, neben Wartung und Reparatur, auch die Reinigung als zusätzliche Serviceleistung mit an.

Besonders problematisch ist die Reinigung von Außenjalousien. Diese in der Anschaffung oft kostenintensiven Anlagen sind Wind und Wetter ausgesetzt. Hinzu kommt, dass Abgase und Feinstaub von der Straße die Anlagen im Laufe der Jahre regelrecht zudecken und für Korrosionsschäden und Beschädigung der gesamten Mechanik sorgen. Daher ist die regelmäßige Reinigung von Außenjalousien nicht nur eine Frage der Sauberkeit, um einer Fassade ein einheitliches, gepflegtes Bild zu geben, sondern auch eine Frage der Werterhaltung unter Kosten/Nutzen-Gesichtspunkten. Um stark verschmutzte Außenjalousien zu reinigen und sowohl die Lamellen, als auch Zug- und Leiterbänder wirklich sauber zu bekommen, hat sich bislang nur eine Methode bewährt: Das sogenannte Bürs-



sps (3)

Immer mehr Rollladen- und Sonnenschutztechniker bieten, neben Wartung und Reparatur, auch die Reinigung als zusätzliche Serviceleistung mit an.

aber natürlich auch in der Werkstatt eingesetzt wird, wo die Jalousien am Galgen repariert werden um sie anschließend mit der AJR professional zu reinigen. Die AJR professional erhielt auf Grund ihrer einfachen Handhabung bei optimalem Reinigungseffekt den Innovationspreis der Messe R+T im Jahr 2006. Beide Systeme werden von der Firma sps-cleaning-systems, mit Sitz in Fellbach bei Stuttgart, vertrieben.

Die AJR professional wird nun durch ein neues Kombigetriebe ergänzt und somit noch einfacher in ihrer Handhabung. Bisher musste für den Wechsel der Bürsten von einer Bürstengröße zu einer anderen (es gibt für jeden Jalousientyp die passenden Bürsten: 50,60,80,90 und 100 Millimeter) jeweils das gesamte Getriebe mit ausgewechselt werden, damit die Abstände zwischen den Lamellen für eine optimale Reinigung stimmen. Beim neuen Kombigetriebe müssen nur noch die Bürsten gewechselt werden, das Getriebe bleibt immer das gleiche. Das erleichtert das Arbeiten und macht das ganze System insgesamt kostengünstiger.

Die bekannten Vorteile des Systems bleiben erhalten:

- Optimales Reinigungsergebnis durch Spezialbürsten
- Zug- und Leiterbänder werden mitgereinigt
- Kein nachreiben oder polieren nötig

- Benötigt nur Hauswasseranschluss und 230 Volt Stromanschluss
- Reinigt ohne Einsatz von Chemie
- Einfache Handhabung
- Zeitersparnis bis zu 80 Prozent gegenüber der Handreinigung

Durch die enorme Zeitersparnis werden natürlich auch eventuelle Kosten für eine Hebebühne reduziert. Die Flächenleistung liegt bei ca. 25 - 30 Quadratmeter in der Stunde.

Werner Gräf

www.sps-cleaning.net



Beim neuen Kombigetriebe müssen nur noch die Bürsten gewechselt werden.

ten-Walzen-Reinigungsverfahren, wie auch der Methodentest des VDS-Verband Deutscher Sonnenschutzreiner e.V. aus dem Jahr 2006 festgestellt hat. Hierzu gibt es zwei Systeme, die nach diesem Prinzip arbeiten: Die LMR 3000, die, ähnlich einer Autowaschstraße, Jalousien in ausgebautem Zustand reinigt, und zwar sämtliche Jalousien, von der 16 Millimeter Innenjalousie bis zur 100 Millimeter Außenjalousie. Und die AJR professional, das mobile System, das Außenjalousien direkt am Objekt reinigen kann,



Sonnenschutzsysteme müssen regelmäßig gereinigt werden.