

Wartung und Pflege sind unabdingbar

Ein Außerachtlassen der nötigen Pflege durch Reinigung und Wartung führt langfristig zu einer Wertminderung der Sonnenschutzanlage. Die Verschmutzung der Lamellen und der Zug- und Leiterbänder sind die Ursachen für eine deutliche Beeinträchtigung der Funktion der Jalousie, Korrosionsschäden sind dabei nicht auszuschließen.



Vorher

Nachher

Eine regelmäßige Reinigung der Anlagen erhält neben der Funktionsfähigkeit auch das optische Erscheinungsbild architektonisch wertvoller Fassaden.

AJR professional 2.0 Reinigung von Außenjalousien an der Fassade

- ▲ Für die Reinigung von 50, 60, 70, 80, 90 und 100mm Lamellen
- ▲ Einfache Handhabung
- ▲ Reinigung ohne Chemie
- ▲ Bänder werden mitgereinigt
- ▲ Optimales Reinigungsergebnis
- ▲ Zeitersparnis von 50 bis 80%

3,5
kg



AJR professional 2.0

Reinigung von Außenjalousien an der Fassade



sps-cleaning-systems GmbH & Co.KG
Miquelallee 191, 60320 Frankfurt am Main
Tel: +49 (0)69 28 60 63 84, Fax: +49 (0)69 28 60 63 85
E-Mail: info@sps-cleaning.net
www.sps-cleaning.net

Copyright sps-cleaning-systems 2017
- Technische Änderungen vorbehalten -



Gerätemerkmale

Für die Reinigung von

50, 60, 70, 80, 90 und 100 mm Lamellen



Gewicht Handgerät/Getriebe/Bürsten	3,5 kg
Gewicht Elektro-/Wassereinheit	10,5 kg
Stromversorgung	230V/50Hz
Stromverbrauch	0,15kWh
Hauswasseranschluss	2 – 5 bar
Wasserverbrauch	5,5 l/min.

Flächenleistung (abhängig von der Zugänglichkeit zu den Jalousien)

1m² in 2 Minuten

AJR professional 2.0

Die Reinigung erfolgt **direkt vor Ort an der Fassade**, umweltschonend ohne Einsatz von Chemie.

Das modulare System bietet variable Getriebeeinheiten und Bürstensätze, die je nach Bedarf ausgewählt werden können und perfekt zu **Lamellenbreiten von 50 – 100 mm** passen.



Rotierende Bürstenwalzen reinigen gleichzeitig die Ober- und Unterseiten der Lamellen. Zug- und Leitbänder werden mitgereinigt. Die Reinigung sorgt damit auch für den Werterhalt und eine fehlerfreie Funktion der Jalousie.

Der optionale Einsatz von **vollentmineralisiertem Wasser** gewährleistet eine rückstandsfreie Reinigung und Trocknung der Lamellen.



Reinigung unter extremen Bedingungen

Das Reinigen von Aussenjalousien **direkt am Gebäude** ist auch in größeren Höhen problemlos möglich. Die Reinigung kann hier vom Gerüst, von der Hubarbeitsbühne, einer Fassadenbefahranlage aus oder von Industriekletterern durchgeführt werden.



Der Einsatz der **AJR professional 2.0** ist auch unter schwierigen Bedingungen möglich.

