

Wartung und Pflege sind unabdingbar

Ein Außerachtlassen der nötigen Pflege durch Reinigung und Wartung führt langfristig zu einer Wertminderung der Sonnenschutzanlage. Die Verschmutzung der Lamellen und der Zug- und Leiterbänder sind die Ursachen für eine deutliche Beeinträchtigung der Funktion der Jalousie, Korrosionsschäden sind dabei nicht auszuschließen.

Zeit-
ersparnis
50 bis 80%



Vorher



Nachher

Eine regelmäßige Reinigung der Anlagen erhält neben der Funktionsfähigkeit auch das optische Erscheinungsbild architektonisch wertvoller Fassaden.

HD VARIO 3

Reinigung von Außenjalousien an der Fassade

- Für die Reinigung von 50, 60, 70, 80, 90 und 100mm Lamellen
- Einfache Handhabung
- Reinigung ohne Chemie
- Bänder werden mitgereinigt
- Optimales Reinigungsergebnis
- Zeitersparnis von 40 bis 60%

2,1
kg



Reinigung von Außenjalousien an der Fassade



sps-cleaning-systems GmbH & Co.KG

Miquelallee 191, 60320 Frankfurt am Main

Tel: +49 (0)69 28 60 63 84, Fax: +49 (0)69 28 60 63 85

E-Mail: info@sps-cleaning.net

www.sps-cleaning.net

Copyright sps-cleaning-systems 2017

- Technische Änderungen vorbehalten -



Gerätemerkmale

Für die Reinigung von

50, 60, 70, 80, 90 und 100 mm Lamellen



Antrieb

Hochdruckreiniger

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Gewicht Handgerät/Bürsten	2,1 kg
Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Stromverbrauch	ca. 3,3 kWh
Hauswasseranschluss	2 – 5 bar
Wasserverbrauch	11 l/min.

Flächenleistung (abhängig von der Zugänglichkeit zu den Jalousien)

**1m² in
4 Minuten**

HD VARIO 3

Die Reinigung erfolgt **direkt vor Ort an der Fassade**, umweltschonend ohne Einsatz von Chemie.



Das Reinigungsgerät bietet den perfekten Einstieg in die Reinigung von Außenjalousien an der Fassade. Angetrieben durch Hochdruck reinigen die **rotierenden Bürstenwalzen** gleichzeitig die Ober- und Unterseiten der Lamellen. Zug- und Leiterbänder werden mitgereinigt und garantieren die werterhaltende Reinigung und die Funktion der Jalousie.



Der optionale Einsatz von **vollentmineralisiertem Wasser** gewährleistet eine rückstandsfreie Reinigung und Trocknung der Lamellen.

Mit 6 Bürstengrößen, die je nach Bedarf ausgewählt werden können und perfekt auf die unterschiedlichen Lamellenbreiten abgestimmt sind, können **alle Lamellengrößen von 50 – 100 mm** gereinigt werden.



Der Bürstenwechsel ist einfach und die Abstände der Bürsten zueinander können präzise auf die benötigte Lamellenbreite eingestellt werden. Die **ergonomische** Einhandbedienung bietet ein sicheres und komfortables Arbeiten.

