

Fachgerechte Reinigung von Aussenjalousien mit dem Reinigungssystem AJR professional

Voraussetzungen:

Für den Einsatz des innovativen Reinigungssystems AJR professional sind folgende Anschlüsse erforderlich:

- Hauswasseranschluss (2 – 5 bar)
- 230 V Stromversorgung

Mit diesen Voraussetzungen können Sie die AJR professional direkt am Gebäude oder in Ihrer Werkstatt einsetzen. Die Reinigung erfolgt im Allgemeinen ohne Zusatz von chemischen Reinigungsmitteln.

Vorbereitung:

Zur Vorbereitung des Reinigungsvorgangs empfiehlt es sich, die Fassadenelemente vorab mit normalem Leitungswasser zu wässern. Dies beugt bereits während des Reinigungsvorgangs eventuellen Schmutzrändern und optischen Beeinträchtigungen der Fassadenelemente durch herab laufendes Wasser vor.

Sicherheitshinweise:

Der Reinigungsvorgang mit der AJR professional kann nur bei vollständig heruntergefahrenen Jalousien und waagerechter Positionierung der Lamellen durchgeführt werden. Der fachgerechte Umgang mit dem Reinigungssystem AJR professional beinhaltet auch die gleichzeitige Reinigung der Zug- und Leiterbänder. Alle Fenster – auch unterhalb Ihrer Arbeitsetage sind während der Reinigung geschlossen zu halten.

Nach durchgeführter Reinigung der Jalousien empfiehlt es sich, die Fassade nochmals mit klarem Wasser abschließend abzuspitzen um ein rückstandsfreies Trocknen der Fassadenelemente zu gewährleisten.

